



## ANNIE SLOAN

### CHALK PAINT™ LACQUER

*een harde lak voor binnen en buiten.*



Chalk Paint™ Lacquer zorgt voor een harde, beschermende afwerking, kan binnen en buiten worden gebruikt, en is speciaal ontwikkeld voor gebruik met Chalk Paint™. Chalk Paint™ Lacquer biedt UV-bescherming (om kleuren buiten levendig te houden), bevat weinig vluchtige organische stoffen en is gecertificeerd als kindveilig. Chalk Paint™ Lacquer is verkrijgbaar in Gloss of Matt en kan worden aangebracht met een kwast, roller of verfspuit.

### Aan de slag

Annie raadt Chalk Paint™ Lacquer aan om vloeren, buitenmeubelen en keukenkastjes te beschermen. Zorg ervoor dat de oppervlakken droog en stofvrij zijn. Breng Chalk Paint™ Lacquer niet aan op oppervlakken die met was zijn behandeld. Probeer verf en lak altijd uit op een oppervlak, omdat de resultaten kunnen variëren afhankelijk van

eerdere behandelingen. Lees het gedeelte 'Tips en trucs' hieronder voor meer informatie. Roer voor en tijdens het gebruik de Chalk Paint™ Lacquer steeds goed door. Breng niet teveel lak aan. Elk blik is geschikt voor een oppervlak van maximaal 19 vierkante meter.

Gebruik een kwast of roller van hoge kwaliteit en breng de lak methodisch aan. Een goede tip van Annie is om de lak te verdunnen met 10% water wanneer je de lak aanbrengt over Chalk Paint™. Zo ontstaat een gelijkmatigere afwerking. Het uithardingsproces voor optimale bescherming kan 14 dagen in beslag nemen, maar de lak moet na 1–2 dagen droog aanvoelen en klaar zijn voor een tweede laag. Dit kan echter langer duren. Bij lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kan het langer duren voordat de lak droog is.

### Gebruik buiten

Breng minstens twee dunne lagen lak aan bij gebruik buitenshuis om te zorgen voor een goede dekking. Delen die je mist kunnen water doorlaten, waardoor de Chalk Paint™ onder de lak na verloop van tijd kan gaan afbladderen.

*“Bedeck meubels die je een make-over hebt geven in de winter met een hoes of zet ze binnen zodat de afwerking beter behouden blijft”.*

— Annie Sloan

### Nazorg

Spoel kwasten en rollers direct na gebruik uit met een warm sopje. Bescherm de Chalk Paint™ Lacquer-afwerking van je meubels door ze af te nemen met vochtige doek en een mild sopje. Vermijd regelmatig gebruik van agressieve chemische middelen. Bewaar restjes Chalk Paint™ Lacquer

op een koele, droge plek en verleng de houdbaarheid door lak in minder dan halfvolle blikken over te gieten in kleinere, luchtdichte bakjes. Voor de beste resultaten gebruik je Chalk Paint™ Lacquer binnen een jaar na aankoop.

### Tips en trucs

- \* Gebruik Matt en Gloss Chalk Paint™ Lacquer naast elkaar voor een contrasterende textuur en interessant effect!
- \* Gloss afwerkingen zijn doorgaans robuuster dan Matt afwerkingen. Breng voor een extra duurzame afwerking 1–2 lagen Gloss aan, gevolgd door één laag Matt.
- \* **WaaS** — Breng Matt Lacquer heel dun aan over donkere kleuren. Als je te veel lak gebruikt, kunnen de afvlakingsmiddelen in de Matt Lacquer een witte waas veroorzaken.
- \* **Doorlekken** — Houten oppervlakken kunnen onverwachte resultaten opleveren. Bij het aanbrengen van lak kunnen harsen of vlekken uit een eerdere afwerking naar boven komen, waardoor vergeling ontstaat. Test de lak voordat je het hele oppervlak verft; als er vlekken ontstaan breng je ter bescherming op het hele meubelstuk shellac of een andere vlekblokkering aan voordat je de lak aanbrengt Chalk Paint™ Lacquer kan soms ook als afdichtmiddel werken. Test het eerst!

 voor gebruik binnen en buiten

 UV-bescherming

 verkrijgbaar in Matt en Gloss

